



FEX[®]-RS

Wkręt do rolet

*do zaciskowego mocowania
przewodnic do rolet*

FEX[®]-RS:


***Zaciskowe mocowanie
przewodnic rolet
w profilach okiennych***

- Główna zatrzaskowa nie wymaga nawiercania profilu z tworzywa sztucznego
- Ostry gwint sięga pod samą główkę
- Wersja taśmowa na zamówienie

SPAX[®]
Lepiej się wkręca.

Główka zatrzaskowa, gniazdo H

z ostrym szpicem stożkowym



ocynkowany

Wkręt do zaciskowego mocowania przewodnic do rolet, okapników, profili osłonowych i przyściennych

Zalety:

- **Gwint:** gwint sięgający pod samą główkę, kąt wierzchołkowy gwintu wynosi 40° .
- **Ostry szpic stożkowy:** nie wymaga nawiercania profilu z tworzywa sztucznego.
- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** powłoka cynkowa. Grubość powłoki wynosi co najmniej 8 - 10 μm .

Samowierzący wkręt **FEX®-RS** wkręca się do profilu przewodnicy. Ostry, szeroki gwint o średnicy zewnętrznej 5 mm w połączeniu z optymalnym kształtem główki zatrzaskowej zapewnia dużą wytrzymałość na wrywanie. Na główce mocuje się zarówno profile zaciskowe jak i przewodnice do rolet, okapniki, profile osłonowe i przyścienne.

Wymiar [mm]					Nazwa	System profili	Cena [PLN za 100 szt.]	Ilość sztuk w opakowaniu		Numer artykułu
$d_h \varnothing$	l_g	Średnica główki d_k	Wysokość główki h_k	Gniazdo H				Pudełko	Karton	
5,0	12	9,5	6,1	2	RS-1	VEKA, Brüggmann	Ceny i ilości na zapytanie	400	4.000	35705003001011
	10	10,4	5,8	2	RS-2	Rehau, KBE, Golde Inautic, Helmitin		400	4.000	30120000443011
	10	12,0	5,8	2	RS-3	Trocal, Stöckel, Menke		400	4.000	30120000444011
	11	11,0	7,6	2	RS-4	Kömmerling		400	4.000	30120000442011
	12	11,0	7,6	2	RS-5	Gealan		400	4.000	35705005202081
	10	9,5	4,0	2	RS-6	Inautic		400	4.000	35705006401011



Wersja taśmowa dostępna na zamówienie

